



43, 50, 51 oder 65 cm Arbeitsbreite Flächenleistung von bis zu 2.900 Robuste Heavy-Duty-Auslegung m²/h

Scrubmaster B45

Kompakte Walk-behind-Scheuersaugmaschine für kleine und mittelgroße Flächen



Die kompakte Walk-behind-Scheuersaugmaschine Scrubmaster B45 ist ideal geeignet für das gründliche Scheuersaugen von kleinen und mittelgroßen Flächen, zum Beispiel im Einzelhandel, in Verwaltungsgebäuden, in Hotels und in der Gastronomie oder in Werkstätten. Mit einer hohen Flächenleistung von bis zu 2.900 m²/h ermöglicht sie glänzende Ergebnisse und einwandfreie Sauberkeit – bei niedrigen Betriebskosten.

- Robuster Stahlrahmen und solides Aluminiumgehäuse
- · Einfache Handhabung
- Hako-AntiBac® optional bzw. serienmäßig bei Scrubmaster B45 CLH





Hohe Variabilität – für jeden Einsatz geeignet

Ob vier Bürstenaggregate mit verschiedenen Arbeitsbreiten, unterschiedliche Batteriesysteme oder Zusatzausstattungen – für jede Anwendung liefert der Scrubmaster B45 die richtige Lösung. Sogar speziell für hygienisch sensible Bereiche bietet er die richtige Ausstattung: in der Version Scrubmaster B45 CLH mit Hako-AntiBac[®] für verbesserte Hygiene, geringere Geruchsentwicklung und Kostenreduktion durch sinkenden Verbrauch von Desinfektionsmitteln. Und Silent Mode, der ihn noch leiser macht – ideal für den Einsatz in Krankenhäusern und Seniorenresidenzen.

Maximale Wirtschaftlichkeit bei der Reinigung

Auch beim Scrubmaster B45 steht die maximale Wirtschaftlichkeit im Mittelpunkt. Die Heavy-Duty-Auslegung mit Bürstenköpfen und Saugfüßen aus Aluminium-Druckguss erhöht die Zuverlässigkeit. Gleichzeitig werden Reparaturkosten und Stillstandszeiten minimiert. Die intuitive Bedienbarkeit und die optimale Ergonomie führen zu einer höheren Produktivität der Bediener. Und die verschiedenen Lösungen reduzieren den Verbrauch von Wasser und Reinigungsmitteln.

Noch wirtschaftlicher: servicefreundliche Konstruktion des Scrubmaster B45

Die Konstruktion des Scrubmaster B45 ist besonders servicefreundlich. Das reduziert den Wartungsaufwand und die Kosten. Auch das ist ein wichtiger Faktor zur Erhöhung der Wirtschaftlichkeit.

- Vereinfachte tägliche Wartung durch farblich markierte
 Wartungspunkte und direkten werkzeuglosen Zugang zum Beispiel Frischwasserfilter
- Großer Tankdeckel
- Leicht ablesbare Füllstandsanzeige
- Dosierbare Ablassventile für Schmutzwasser
- Fehlerdiagnose durch Anzeige im Display

Scheuersaugen mit dem Scrubmaster B45: weitere Vorteile

- Optimale Traktion durch rutschfeste, nicht zeichnende Bereifung
- Noch leiserer Betrieb: Silent-Taste reduziert die Motordrehzahl des Saugmotors (nur CL/CLH)
- Exzellente Manövrierfähigkeit durch kompakte Maße und optimierte Maschinenbauform für das "Wegfahren von der Wand"

Durchdacht bis ins Detail



Einfacher Tellerbürstenwechsel: Durch Elektro-Bürstenabwurf (43 und 51 cm) und speziellen Abwurfmechanismus.



Flaches, auskragendes Bürstendeck: Ideal zum Unterfahren von Regalen.



Variante mit
Walzentechnik: Je nach
Verschmutzung stehen
verschiedene Beborstungen
zur Auswahl. Ein integrierter
Schmutzbehälter nimmt den
Grobschmutz auf. Die
Walzenbürsten lassen sich
schnell und ohne Werkzeug
austauschen.



Ideale Ergonomie:
Ermüdungsfreies Arbeiten
durch optimale Griffposition
und gute Übersicht. Intuitive
Bedienbarkeit für schnelle
Anlernung. Ein einziger
Handgriff schaltet alle
Funktionen ein und aus.



Hako-AquaControl-System: Reinigungslauge präzise und effizient ausbringen. Das spart Wasser und Reinigungsmittel. Außerdem verlängert sich die Laufzeit.



Anti-Foam-System: Strömungsoptimierter Schmutzwassertank zur Vermeidung von Schaumaufbau.

Technische Daten

Der Scrubmaster B45 im Überblick

Scrubmaster	B45 TB430	B45 TB510	B45 CL TB430	B45CL TB510	B45 CL TB650	B45 CLH TB510	B45 CL WB500	B45 CL DTC TB510
Arbeitsbreite Scheuern cm	43	51	43	51	65	51	50	51
Flächenleistung theoretisch m²/h	1.700	2.000	1.900	2.300	2.900	2.300	2.200	2.300
Arbeitsgeschwindigkeit km/h	4	4	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5	4,5
Bürstensystem I	Teller	Teller	Teller	Teller	Teller	Teller	Walze	Teller
Frischwassertankvolumen I	42	42	42	42	42	42	42	42
Schmutzwassertankvolumen I	42	42	42	42	42	42	42	42
Nennspannung V	24	24	24	24	24	24	24	24
Gesamtleistung kW	1,13	1,13	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31	1,31
Batteriekapazität maximal Ah	105	105	105	105	105	105	105	75
Länge mit Saugfuß cm	126,5	134,5	126,5	134,5	136,5	134,5	123,5	134,5
Breite ohne/mit Saugfuß cm	50/76	56/86	50/76	56/86	67/95	56,86	60/86	56/86
Höhe über Holm/FSD cm	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6	111,6
Gewicht nass mit Batterie kg	221	223	228	230	240	230	230	204